



蘇州泰方機械有限公司
SUZHOU TAIFANG MACHINERY CO., LTD.

東莞市晟方機械有限公司
DONGGUAN SHENGFANG MACHINERY CO., LTD.

江蘇工廠:江蘇省昆山市開發前進東路 579 號;

電話:0512-36836661;

傳真:0512-36836662

廣東工廠:東莞市虎門鎮赤崗社區崗廈工業區;

電話:0769-85196656;

傳真:0769-85191019

TF-16 錠密封型高速編織機技術參數表

型 號	TF-16 錠密封型高速編織機 (TF16-180QME)
技術參數	
最大編織外徑	Φ14mm
編織絲數量/每錠	Φ0.25mm(1-7 條) Φ0.15mm(1-13 條) Φ0.12mm(2-13 條) Φ0.08mm(3-13 條) Φ0.05mm(4-13 條)
最高轉速	180RPM
生產速度	120m/h
節距調整範圍	在 5.35-65.3mm 間變換齒輪有級調節
主機電機	380V 1.1KW
噪音	≤76db
線盤規格	800mm*600mm
骨架規格	66mm*82.8mm
佔地面積	1.94 (長) ×1.9 (寬) ×1.95 (高)
機台總重	≈500Kg
設備配置	電子監控斷線裝置 縱包金屬帶斷帶監控裝置 編織絲張力調整裝置 自由調整收線線盤排線寬度裝置 自動加油裝置 變頻控制裝置 空軸檢測、自由設定停車時限裝置 專用電路控制板
適用編織絲	軟銅線、鋁鎂合金線、不銹鋼線、鋼線、棉線、滌綸線等

并絲機放線架標準設備參數表

型 號	并絲機、放線架 (TF-BSGC-2、TF-FJTN-16)
技術參數	
并絲頭數	2 頭
主機電機功率	220V 0.55KW
排線方式	光杆排線器排線
最高卷線速度	1800RPM
并絲機說明	KM-BSGC 為國產光杆排線器
可并骨仔規格	Φ66mm*82.5mm/Φ66mm*116mm
放線架頭數	≤18 頭 標準出廠 16 個頭 (如需增加, 訂合同時說明)
放線線盤規格	國標 4 寸/8 寸
特殊要求備注	